APÉNDICE B

ANOTACIONES REGULADORA DE LA AGENCIA

Anuncio de la Comisión de las Comunicaci ones Federales

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la Comisi ón Federal de Comuni caciones (FCC). Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañosa en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza, y puede emitir energía de radiofrecuencia, en caso que no fuese instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una intalación particular. Si este equipo causa inter ferencia dañina a la recepción del radio o televisión, la cual puede ser determinada al apagar y volver a encender el equipo, se recomienda que el usuario intente de corregir l a interferencia a través de una o más de las si guientes medi das:

- Reoriente o reubique la antena receptora..
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente del queel receptor está conectado.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experi mentado en radio o televisión para la ayuda.

Modificaciones
El FCC requiere el usuario de ser notificado que cualquieres cambi os o modificaciones hechos a este dispositivo que no expresamente aprobado por el fabr icante puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Conexiones para los Dispositivos Periféricos
Las conexiones a este dispositivo debe ser hecho con cables protegidos con las capuchas del conector de RFI/EMI metálico para mantener el consentimiento con las Reglas y Regulaciones de FCC.

Declaración de Conformidad
Este dispositivo accede con la Parte 15 de las Reglas de FCC. La operación es sujeta a las sigui entes dos condici ones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquiera interferencia recibida, incluyendo la interferenci a que puede causar una operación no deseada.

Anuncio Europeo
Los productos con la Marca de CE accede con el Directivo de EMC (89/336/EEC) y el Directivo de Bajo Voltaje (73/23/EEC) expedido por la Comisión de la Comunidad Europea.
Conveniente con estos directivos accede la conformidad a las siguientes Normas Europeas:

- EN55022 (CISPR 22) Interferencia de la Frecuencia de Radio
- EN50082 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) Inmunidad Electro-magnética
- EN60950 (IEC950) Seguridad del Producto

Anuncio Canadiense
Este aparato digital no exceda a los límites de Clase B para las emisiones de ruido del radio desde el aparato digital como manifestar en las regulaciones de interferencia de radio del

Departamento Canadiense de las Comunicaciones.

Le present appareil numerique nemet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicabl es aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans le regl ement sur le broui llage radioelectr.

Requisito del Cordel de Alimentación
El cordel de alimentación suministrado con el adaptador de AC de la Computadora Portátil debería encajar con los requi sitos del enchufe y voltaje para su área local. Aprobación reguladora para el adaptador de AC ha sido alcanzado utilizando el cordel de alimentación para la área local. Sin embargo, si usted viaja a diferente área y necesita de conectar a diferente toma corriente o voltaje, usted debería utilizar uno de l os cordeles de alimentación l istado por debajo. Para comprar el cordel de alimentación (incluyendo uno para el país que no es listado por debajo) o un reemplazao del adaptador de AC, ponerse en contacto con su distribuidor local.

Estados Unidos y Canada
- El conjunto de cordel debe ser de UL-Listado y CSA-Certificado.
- Las mínimas especificaciones para el cordel flexible son (1) No. 18 AWG, (2) Tipo SJ, y (3) 3-conductor.
- El conjunto de cordel debe tener una capacidad corriente tasada de por lo menos 10 A.
- El enchufe adjunto debe ser un tipo protegido a tierra con una configuración de NEMA 5-15P (15A, 125V) o NEMA 6-15P (15 A, 250V).

Japón
- Todos los componentes del conjunto de cordel (cordel, connector, y enchufe) debe llevar una marca de 'T' y el número de registración de acuerdo con la Ley Dentori Japonés.
- La mínima especificación para el cordel flexible son: (1) conductores de 0.75 mm^2, (2) Tipo VCT o VCTF, y (3) 3-conductor.
- El conjunto de cordel debe tener la mínima capacidad corriente tasada de 7 A.
- El enchufe adjunto debe ser de dos polos, tipo protegido a tierra con la configuración de C8303 Estándar Industrial Japonés (15 A, 125 VAC).

Otros Países
- Los encajes del conjunto de cordel debe llevar la marca de certificación de la agencia responsable para l a evaluación en un país específico. Las agencias aceptables son:
  - BSI (Inglaterra)
  - OVE (Australia)
  - CEBEC (Bélgica)
  - SEMKO (Suecia)
  - DEMKO (Dinamarca)
  - SETI (Finlandia)
  - EANSW (Australia)
  - SEV (Suiza)
  - IMQ (Italia)
  - UTE (Francia)

KEMA (Países Bajos)
VDE (Alemania)
NEMKO (Noruega)

- El cordel flexible debe ser de tipo HAR (armonizada) HO5VV-F 3-cordel del conductor con el mínimo tamaño del conductor de 0.03 pulgadas al cuadrado.
- El conjunto de cordel debe tener la capacidad corriente de por lo menos 10 A y una tasa de voltaje nominal de 125 / 250 VAC.

Seguridad de Batería

- El paquete de batería es intentado de utilizar sólo con esta computadora portátil.
- No desmonte el paquete.
- No disponga el paquete de batería en fuego o en agua.
- Para evitar riesgo de fuego, quemaduras, o daño a su paquete de batería, no permite el objeto de metal de tocar los contactos de la batería.
- Manipular con extremo cuidado una batería dañada o goteada. Si usted tiene contacto con el electrolito, limpia la área expuesto con jabón y agua. Si tiene contacto con los ojos, limpiar con un chorro de agua por 15 minutos y buscar una atención médica.
- No carga el paquete de batería si la temperatura del ambiente exceda a 45^{o} C (113^{o} F).
- Para obtener una batería de reemplazo, ponerse en contacto con su distribuidor local.
- No exponga el paquete de batería a altas temperaturas de almacenamiento (sobre 60^{o} C, 140^{o} F).
- Cuando desecha el paquete de batería, ponerse en contacto con el proveedor de disposición de desperdicio local en cuanto a las restricciones local en el desperdicio o reciclaje de las baterías.

PRECAUCION: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Sólo reemplaza con el mismo o equivalente tipo recomendado por el fabricante. Desechar las baterías usadas según a las instr ucciones del fabricante o leyes locales.

VORSICHT! Explisionsgefahr bei unsachgernazen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien navh Angaben des Herstellers.

PRECAUSION: MODELO N356S PARA UTILIZAR CON EL MODELO DE LA FUENTE DE PODER Liteon PA-1900-05

ATTENTION: MODEL N356S, POUR UTILISER AVEC LE MODELE Liteon PA-1900-05

Seguridad de Láser

La unidad óptica usada con esta computadora portátil es certificada como el dispositivo de láser de Clase 1 según el Departamento de U.S. Estándar de la Ejecución de la Radiación de los Servicios de Salud y Humano (DHHS) y los Estándares Internacionales de IEC 825 / IEC 825-1 (EN60825 / EN60825-1). El dispositivo no es considerado peligroso, pero son recomendadas las siguientes precauciones:

- No abre la unidad.
- Evita exposición directa al rayo láser.
- Si la unidad require reparación, ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Asegura el uso apropiado por leer y seguir cuidadosamente las instrucciones.
- No intenta de hacer cualquier ajustamiento de la unidad.

PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT

Seguridad de LED (Infrarojo)

El puerto de infrarojo situado en el lado izquierdo de esta computadora portátil es clasificado como el dispositivo de LED de Clase 1 (diodo de la emisión de luz) según al Estándar Internacional de IEC 825-1 (EN60825-1). Este dispositivo no es considerado peligroso, pero son recomendadas las siguientes precauciones:

- No intente de visualizar el rayo de LED infrarojo con cualquier tipo de dispositivo óptico.
- No intente de hacer cualquier ajustamiento de esta unidad.
- Si la unidad requiere reparación, ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Evita exposición directa de los ojos al rayo de LED infrarojo. Estar alerta que el rayo es una luz invisible y no puede ser visto.

PRODUCTO DE LED DE CLASE 1 LEDSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT

Advertencia! No intente de desmontar el gabinte que contiene el láser. El rayo láser utilizado en este producto es dañina para los ojos. El uso de los instrumentos ópticos, tal como los lentes de amplificación, con este producto aumenta el riesgo potencial a sus ojos. Para su seguridad, tener este equipo reparado sólo por el proveedor de servicio autorizado.

PRODUCTO DE LASER CLASE 1
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREil A LASER DE CLASSE 1
EN60825-1

Advertencia de la batería de Litio

Esta computadora contiene la batería de litio para activar el circuito del reloj y del calendario.

PRECAUCION: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Sólo reemplaza con el mismo o equivalente tipo recomendado por el fabricante. Desechar las baterías usadas según a las instrucciones del fabricante.

ATTENTION: Il y a danger d'explosion s'il y a remplacementincorrect de la batterie. Remplacer uniquement avcc unc batterie du méme type ou d'un type recommandé par le constructer. Mettre au rébut les batteries usagées confor mément aux instructions du fabricant.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Der Arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

Zum Netzanschluâ dieses Gerätes ist eine gepr ûfte Leitung zu verwenden. Fûr einen Nennstrom bis 6A und einem Gerätegewicht größer 3kg ist eine Leitung nicht leichter als H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 einzusetzen.

Die Steckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.